

BARNIZ FIJADOR



Código: 1019

Descripción

Barniz impermeabilizante, fijador y endurecedor a base de resinas de Pliolite, que le confieren una gran resistencia a la intemperie y gran penetración sobre el soporte.

Propiedades

- Gran penetración en el soporte
- Muy buena resistencia a la intemperie
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Resalta, conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia.

Superficies de aplicación

Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de albañilería, tanto viejas como nuevas en las que sea preciso fijar el soporte de las partes polvorientas para un posterior pintado; o para resaltar, conservar y proteger el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia.

Ideal para la conservación y restauración de estatuas y monumentos de hormigón y/o piedra así como para ladrillo cara vista.

Características técnicas

Color:	Incoloro
Peso específico:	0,86 k/l
Secado al tacto:	20 minutos a 20°C.
Intervalo de repintado:	4horas a 20°C y 60% de humedad relativa.
Acabado:	Mate, transparente, incoloro.
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola.
Dilución y limpieza:	En "Disolvente Sintéticos" (Ferroluz)
Rendimiento:	13-14m ² /Lts, según dilución y soporte

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Obra nueva (hormigón):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Revoco, piedra o ladrillo:

- Aplicar una capa de Barniz Fijador diluido un 30% máximo el disolvente citado. Dejar secar 3-4 horas a 20°.
- Continuar con el sistema indicado.

Restauración y mantenimiento:

- Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
- Masillar defectos e irregularidades con masilla Standard.
- Aplicar una capa de Barniz Fijador diluido con un 30% máximo con disolvente citado. Dejar secar 2-4 horas a 20°.
- Continuar con el sistema indicado.

Observaciones

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con un producto fungicida.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.