

XILAFER AL AGUA

Lasur decorativo y protector para la madera en base agua

Código: 1017

Descripción

Lasur de poro abierto, al agua. Indicado para la protección de maderas exteriores sometidas a condiciones extremas. con filtro solar y pigmentos transparentes que aportan una larga protección en exterior.

Especial para maderas coníferas. Para puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, casas de madera u otros elementos de madera. Exterior-Interior.

Propiedades

- Gran resistencia a los rayos U.V. Doble protección solar.
- Hidrófugo.
- Regulador de la humedad.
- Gran elasticidad que proporciona extraordinaria duración.
- Ofrece gran resistencia a la intemperie.
- Secado rápido.
- Fácil mantenimiento.
- Respetuoso con el medio ambiente.

Superficies de aplicación

Ideal en madera expuesta en exterior y/o interior, puertas, puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, casas de madera u otros elementos de madera. Exterior-Interior. Especial para maderas coníferas.

Características técnicas

Color:	roble, castaño, pino, teka, nogal, palisandro y blanco Colores sólidos muy transparentes y resistentes. Mezclables entre si, con posibilidad de conseguir innumerables tonalidades.
Aspecto:	Satinado
Densidad:	1,01 +- 0,02 k/l
Secado	30-40 minutos a 20°C y humedad < 60% Entre capas: 3-4 horas ; Completo: 12 horas
Rendimiento teórico:	10-12 m ² /litro
Aplicación:	Pincel, Rodillo, Esponja o Pistola No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C, ni humedades relativas superiores al 65 %

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo y durante su uso.

Atención: El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido algunos minutos después del secado.

Previamente a la aplicación, se recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa <20%), lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la penetración y el secado.

En exteriores con condiciones climáticas muy adversas, aplicar tres capas de producto.

Maderas nuevas

La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla. Reparar todos los agujeros y defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. Tratar previamente con Fondo para Maderas al agua exteriores para una mejor protección.

Madera ya tratadas (con antiguo protector)

Cepillar para quitar las partes no adheridas, lijar para obtener una superficie lisa y limpia. Proceder a aplicar el lasur al agua

Maderas exóticas

Aplicación directa, salvo en maderas grasas.

Observaciones

- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8° C ni con una humedad ambiental superior al 70%.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial