

PAVIFER 130

PINTURA PARA RAYADO DE CAMPOS

Código: 2050

Descripción

Pintura plástica, con buena blancura y cubrición. De fácil aplicación. Ideal para marcar líneas en césped o superficies porosas.

Superficies de aplicación

Adecuada para el marcado de líneas en superficies porosas y especialmente césped o campos de fútbol.

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Peso específico:	1,51 +- 0,02 k/l
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10 – 15%; 2ª capa, 5%
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless.
Secado:	Secado al tacto: 1 hora máximo a 20°C
Repintado:	Mínimo 5 – 6 horas a 20°C (se aconseja esperar 24 horas)
Rendimiento teórico:	Superficie lisa: 6 – 8 m ² /l Superficie rugosa: 3 – 4 m ² /l No aplicar con superficies inferiores a 8°C

Modo de empleo

Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre césped evitar la aplicación con heladas o rocío, en general con hierba mojada.

Aplicar a continuación una mano de la pintura de rayado de campos.

Observaciones

- En los rendimientos prácticos se deben considerar pérdidas por irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- Los datos especificaciones en esta hoja son resultado de ensayos de laboratorio y bajo condiciones controladas.
- El uso inadecuado del producto nos exime de cualquier responsabilidad ante problemas derivados del mismo.

Precauciones: Preservar el producto de las heladas. No aplicar en las horas siguientes a las mismas ni con temperaturas extremas.

No mezclar con pinturas de diferente composición.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.