

ACEITE DE TECA

Código: 1082

Descripción

Aceite nutriente para el mantenimiento y protección de la carpintería en madera de exteriores. Indicado en maderas tropicales y exóticas como la teca, iroko,... Buena resistencia a los agentes atmosféricos y no descascarilla. Resistente a los rayos UV. Muy fácil de aplicar y con excelente penetración en la madera. Mantenimiento sencillo ya que no hace falta lijar ni decapar.

Características técnicas

Color:	Teca
Peso específico:	0.850 gr/lit
Viscosidad:	40"
Modo de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola aerográfica
Secado al tacto:	12 horas
Secado en profundidad:	24 horas
Secado	24 - 48 horas
Repintado:	24 - 48 horas

Modo de empleo

Antes de usar remover y agitar cuidadosamente la lata y mezclar adecuadamente el producto.

- Producto listo al uso, no diluir.
- Aplicar sobre maderas sin pintar ni barnizar.
- La madera a tratar debe estar libre de polvo, grasas o manchas.
- Es aconsejable lijar la madera en el sentido de la veta con lija de grano fino.
- Aplicar una mano abundante directamente sobre la madera y cuando la madera haya absorbido el aceite, retirar el sobrante (20 minutos).
- Repetir el proceso a las 24 horas.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.