

PROMOTOR DE ADHERENCIA UNIVERSAL

Código: 1040

Ed.1-23-03

Descripción

Aditivo para mejorar la adherencia sobre superficies inorgánicas difíciles tales como azulejos, cerámica no porosa, gres produciendo una excelente humectación del sustrato y generando una buena adherencia sobre las mismas.

Propiedades

Color: Incoloro

Peso específico: 1,065+-0,02

Punto de inflamación en vaso cerrado: 110°C

Aplicaciones

Mejora las propiedades de los productos a los que se añade como la adherencia y resistencia a la humedad tanto en base solvente como acuosa.

Modo de empleo

Homogeneizar el producto antes de su aplicación.

Dosis - Se recomienda : 3% sobre el producto terminado

Añadir el producto sobre la pintura, y agitar hasta la total homogenización. Esperar 10 minutos antes de empezar a pintar. Una vez mezclado el promotor, debe usarse la pintura antes de 48 horas.

dosisificación - *El promotor se presenta en botes de 0,150 L*

- Unidad de 0,75L de pintura añadir 1/3 ud del promotor de adherencia universal.
- Unidad de 4 L de pintura añadir 1 ud de promotor de adherencia universal.
- Unidad de 15 L de pintura añadir 4 ud de promotor de adherencia universal.

Productos a los que se puede añadir el Promotor de Adherencia :

Acualuz, InduferCualquier otro producto consultar con departamento técnico.

Presentación

Botes de 150 ml – 0,150L

Almacenaje

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura en 5 y 35°C.).