

# QUITAPINTURAS

## Decapante Gel

Código: 9006

### Descripción

Decapante quitapinturas en gel de nueva generación, exento de cloruro de metileno. De efecto rápido y alta efectividad sobre una amplia variedad de pinturas.

### Propiedades

- Efectivo sobre gran variedad de pinturas y soportes.
- En soportes porosos (madera, hormigón, etc.), el ataque es más lento y complicado ya que tiene que atacar en profundidad.
- Es miscible con agua por lo tanto los utensilios se pueden lavar con disolvente o con agua.

### Características técnicas

<b>Aspecto:</b>	Gel
<b>Peso específico:</b>	0,98+-0,02 k/l
<b>Tiempo de reacción:</b>	En chapa: De 5 a 6 minutos para sintéticos y de 30 a 60 minutos para sistemas horno y epoxis. En madera: De 15 a 30 minutos. Rascar con espátula para eliminar. Repetir la operación en cualquiera de los soportes si existen muchos restos de pinturas viejas, hasta su total eliminación
<b>Limpieza utensilios:</b>	Agua y si no fuera suficiente jabón.

### Modo de empleo

La superficie debe de estar limpia de polvo, grasa y seca para favorecer el ataque del decapante.

Aplicar con brocha o similar el gel, impregnando bien la superficie a decapar. Su presentación gel, le hacen un producto idóneo para decapar también superficies verticales.

Acabar limpiando bien la superficie decapada con disolvente, y/o agua dejándola libre de restos de quitapinturas.

## Observaciones

**Tiempo de almacenaje:** 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.