

SOLMAT 3P-YESOS

Código: 2004

Descripción

Pintura fijadora mate al agua a base de resinas acrílicas auto-adherentes, formulada especialmente para el pintado de superficies de yeso proyectado, pladur y similares.

Propiedades

- Buena penetración en el soporte
- Fijado y relleno del soporte
- Muy buena adherencia
- Facilita el repintado de las superficies
- Evita el marcado de acabados plásticos en superficies de diferente absorción
- Película resistente al moho

Superficies de aplicación

Especialmente recomendada para el pintado de superficies interiores de yeso proyectado, cartón yeso, perli-escayola, prefabricados, etc.

Características técnicas

Colores:	Blanco.
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,61 +- 0,02 k/l
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C
Secado al tacto:	Máximo: 1 hora a 20° C
Repintado:	Mínimo 5-6 horas a 20°C (Se aconseja esperar 24 horas)
Rendimiento teórico:	5-7 m2/lt.
Dilución:	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2 capa, 5%.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo

Eliminar muy bien el polvo superficial, repellos, desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado o muy absorbente, aplicar previamente una capa de FIJASOL AL AGUA.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.